



STB 63

Den mest moderna metoden vid manuell bandning

- Fördelarna med STB 63
- Stor rörlighet
- Inga installationer av elledningar eller luftslangar
- Säker, ingen starkström vid apparaten
- Enhandsanvändning
- Indikator för batterspänningen



Batteriet har stor kapacitet och lång livslängd.

Tekniska

specifikationer

| | |
|-------------------------------|---|
| Vikt | 3,9 kg |
| Mått | 375mm 130mm 140mm |
| Bandspänning | Elektrisk med hjälp av tryckknapp. 400-2000N |
| Svetsning | Friktionssvetsning |
| Batteri | |
| Antal bandningar per laddning | 120-200 st |
| Livslängd batteri | c: a 2000 uppladdningar |
| Band | |
| Bandtyp | Polyester (PET) Polypropylen (PP) |
| Bandbredd | 12-16mm |
| Bandtjocklek | 0,6-1mm (PP). 0,5-1mm (PET) |
| Tillbehör | Upphångningsanordning Stålplatta till skydd för godset |

Med reservation för ändringar i produktspecifikation



Batteriet skyddat



Enhandsanvändning



För krävande material



Stationär bandning med upphångningsanordning



Indikator för batterspänningen

Så enkel att använda

