



## Stålbandning med ledande teknologi: Snabbt, enkelt och flexibelt.

### Användarvänligt:

- Vikt endast 3,5 kg (5,1 för STM 61)
- Snabb och enkel bandtrådning
- Låg ansträngning för spänning och förslutning
- Ergonomisk design

### Låga kostnader:

- Det krävs inga plomber
- Flexibel användning:  
Klarar stora variationer av gods och vikt
- Underhållsvänlig: Få förslitningsdelar (kan bytas av användaren)

Tekniska data	Artikelnr.	STM 60	STM 61
	200010	13mm	
	200020	16mm	
	200030	19mm	
			19 mm
Vikt		3,5kg	5,1kg
Dimensioner	Längd	370 mm	450 mm
	Bredd	185 mm	130 mm
	Höjd	122 mm	135 mm
Bandspänning		Upp till 6500N	6000N
Förslutning		Snittförslutning med 3 läsflikar	



STM 60



STM 61



### Stålband

Bandbredd	13, 16, 19 mm
Bandtjocklek	0,38-0,63,mm
Draghållfasthet	Upp till 19 x 0,63 mm (STM61 19x0,8mm)
	1100N/mm <sup>2</sup> Upp till 19 x0,58 mm (STM61 19x0,8mm)

