

Ronda 1000

Ronda 2000

Ronda 2500

Ronda 3000



In order to meet the widely differing demands of this specific market, Comarme has designed and produced seven new Ronda models, build according to a heavy-duty construction concept, which distinguishes Comarme from its competitors. The performance of this new Ronda machines are extremely reliable, functional and adaptable to any need. In addition to complying with the strictest safety regulations, Comarme designed the new models with special care and paid particular attention to their look. Their excellent value for money also means that this machines represent the best currently available on the market.

The complete RONDA range was manufactured in line with EC regulations. COMARME has been assigned UNI EN ISO 9001 - Ed. 2000 certification.



Um den verschiedensten Nachfragen und Anforderungen des Marktes gerecht zu werden hat Comarme sieben neue Modelle RONDA entwickelt und hergestellt. Alle Modelle wurden unter Berücksichtigung der "Heavy - Duty" Konstruktions-Philosophie- welche Comarme von anderen Konkurrenten unterscheidet und somit auszeichnet- hergestellt. Die Leistungen der neuen Ronda sind somit extrem zuverlässig, funktional sowie an jede mögliche Anforderung anpassbar. Die neuen Modelle entsprechen nicht nur den strengsten Sicherheitsnormen, sie sind auch mit einer besonderen Beachtung des "Designs" entwickelt worden. Das ausgezeichnete Preis/Qualitäts-Verhältnis zeichnet diese Maschinen als das beste Produkt, welches man heute auf dem Markt finden kann.

Die komplette RONDA Serie wird unter Berücksichtigung der EG-Normen. COMARME ist eine UNI EN ISO 9001 Ed.2000 ISO zertifizierte Firma.



Om aan de verschillende eisen van deze specifieke markt tegemoet te komen, heeft Comarme zeven nieuwe modellen RONDA ontworpen en vervaardigd. De nieuwe modellen RONDA zijn vervaardigd volgens de constructiecriteria "Heavy Duty", waarmee Comarme zich thans van haar concurrentie onderscheidt. Daardoor zijn de prestaties van de nieuwe modellen RONDA uitermate betrouwbaar, functioneel en aan alle eisen aan te passen. Behalve dat de nieuwe modellen aan de meest strenge voorschriften op het gebied van veiligheid voldoen, zijn zij met de grootst mogelijke aandacht ontworpen waarbij aan het "design" het juiste belang is toegekend. De uitstekende kwaliteit-/prijsverhouding draagt er verder aan bij dat deze machines de beste zijn die er nu op de markt te vinden zijn.

Het gehele programma RONDA is op grond van de voorschriften CE. COMARME is met UNI EN ISO 9001 - Ed.2000 vervaardigd.



- Pneumatic top pressing device
- Pneumatische Druckplatte
- Pneumatische aandrukplaat





- Ramp anchorage holes
- Bohrungen für die Rampen -Befestigung
- Openingen voor het inhaken van oprijdplaat

- Carriage parachute safety device.
- Sicherheitsfangvorrichtung für den Fall, dass der Treibriemen reißt.
- Mechanische beveiliging tegen vrije val foliewagen.

- Holes for lifting and handling of the machine by truck-lift.
- Chassis-Öffnungen für den Transport der Maschine mit dem Gabelstapler.
- Eenvoudig te vervoeren met een heftruck door middel van uitsparingen.

- Adjustable electromagnetic clutch for film tension control.
- Elektromagnetische Kupplung für die Einstellung der Folienstreckung.
- Elektromagnetische rem tbv instelling foliespanning

- Motorized power prestrech (250% - 1m=3,5m) or adjustable motorized power prestrech from 0% to 350%.
- Motorisierte Vorstreckung (250% - 1m=3,5m) oder regulierbare motorisierte Vorstreckung von 0% bis 350%.
- Motorisch aangedreven voorreksysteem, 1 motor vaste voorrek 250% (1m=3,5m) Instelbare motorisch aangedreven voorreksysteem, 2 motoren van 0 tot 350%.



- Mast which can be lowered for easier transport and assembly.
- Kippbare Säule, die Transport und Montage erleichtert.
- Verstelbare kolom om transport en montage te vergemakkelijken.

Technical specifications

- Turntable rotation speed
- Speed of table with inverter
- Loading of the turntable
- Max. wrapping pallet dimensions
- Turntable diameter
- Height of the film roll
- Max. film roll diameter
- Installed power
- Voltage
- Temperature of use

Technische Eigenschaften

- Drehtellergeschwindigkeit
- Drehtellergeschwindigkeit mit Inverter
- Drehtellerbelastung
- Max. Abmessungen der wickelbaren Paletten
- Durchmesser Drehteller
- Höhe der Folienspule
- Durchmesser der Folienspule
- Eingerichtete Leistung
- Anschlusswerte
- Betriebstemperatur

Technische gegevens

- Rotatiesnelheid draaiplateau
- Snelheid tafel met inverter
- Maximaal belaadbaar gewicht
- Maximale palletafmetingen
- Diameter draaiplateau
- Hoogte folierol
- Maximale diameter folierol
- Elektrisch verbruik
- Voltage
- Gebruikstemperatuur

Ronda 1000 2000 2500 3000

- 10 rpm
- 6/14 rpm
- 2000 kg
- 1000x1200x2250mm
- 1500 mm
- 500 mm
- 300 mm
- Kw 0,8
- V400/50Hz
- +5°C/+35°C



Ronda 1000



Ronda 2000

- Control board
- Steuerung
- Bedieningspaneel



Ronda 2500



Ronda 3000