



Klammerpistol BeA 14/50-763



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Avsedd för klammer Typ 14 och 155


Tillbehör

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)


Typ 155

25 - 50



Typ 14

25 - 50



Tekniska data

Typ/beteckning: 14/50-763

Artikelnummer: 90012000257

Magasintyp: Laddning
uppifrån

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-
/spiktyp: Typ 14 & 155

Magasinkapacitet: 156x Typ 14
144x Typ 155

Antal stavar/st: 2x75 Typ 14
2x70 Typ 155

Arbetstryck: 6 - 8 bar

Luftförbrukning per
slag: 1,5 liter vid 6
bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 2,2 kg

Bullernivå: $L_{WAmax, c}$ 107 dB

Arbetsplatsberoende
emissionsvärde: 100 dB

L_{PAmax}

Max. mätyta-
impulsbullernivå: 94 dB

$L_{PAmax, 1M}$

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu