

Tryckluftstång 95/16-418



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.


Avsedd för klammer Typ 95
Tillbehör

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ 95

6 - 16mm



Tekniska data

Typ/beteckning: 95/16-418

Artikelnummer: 90012000060

Magasintyp: Laddning underifrån

Säkring:

Klammer-/spiktyp: Typ 95

Magasinkapacitet: 114

Antal stavar/st: 1x100

Arbetstryck: 5 - 8 bar

Luftförbrukning per slag: 0,7 liter vid 6 bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 1,4 kg

Bullernivå: $L_{WAmax, c}$ dB

Arbetsplatsberoende emissionsvärde: dB

L_{PAmax}

Max. mätyta-impulsbullernivå: dB

$L_{PAmax, 1M}$

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.EU