



## Dyckertpistol SK 338-616



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Avsedd för dyckert Typ SK 300

Ø 1,2mm 22 - 38mm

### Tillbehör

90014400816 Glasningsmothåll

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

### Typ SK 300



22 - 38mm

## Tekniska data

Typ/beteckning: SK 338-616

Artikelnummer: 90012000225

Magasintyp: Laddning  
uppifrån

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-  
/spiktyp: Typ SK 300

Magasinkapacitet: 125

Antal stavar/st: 2x50

Arbetstryck: 5 - 8 bar

Luftförbrukning per  
slag: 0,9 liter vid 6  
bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 1,57 kg

Bullernivå:  $L_{WAmax, c}$  dB

Arbetsplatsberoende  
emissionsvärde: dB

$L_{PAmax}$

Max. mätyta-  
impulsbullernivå: dB

$L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermittent stöbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 2,5 m/s<sup>2</sup>.

ASM Sweden AB  
Box 9182, 200 39 Malmö  
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö  
Tel. 040 - 22 89 80  
Fax 040 - 22 89 60  
[www.asm.eu](http://www.asm.eu)