



## Klammerpistol BeA 14/32-613



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Avsedd för klammer Typ 14 och 155

### Tillbehör


90014400847 Inställbart rullmotstånd

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)


#### Typ 155

25 - 32



#### Typ 14

12 - 32



## Tekniska data

Typ/beteckning: 14/32-613

Artikelnummer: 90012000216

Magasintyp: Laddning  
uppifrån

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-  
/spiktyp: Typ 14

Magasinkapacitet: 110

Antal stavar/st: 1x75

Arbetsstryck: 6 - 8 bar

Luftförbrukning per  
slag: 0,9 liter vid 6  
bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 1,47 kg

Bullernivå:  $L_{WAmax, c}$  97 dB

Arbetsplatsberoende  
emissionsvärde: 89 dB

$L_{PAmax}$ ,

Max. mätyta-  
impulsbullernivå: 84 dB

$L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stöbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

ASM Sweden AB  
Box 9182, 200 39 Malmö  
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö  
Tel. 040 - 22 89 80  
Fax 040 - 22 89 60  
[www.asm.eu](http://www.asm.eu)