



## Klammerpistol BeA 180/65-805



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Avsedd för klammer Typ 180

### Tillbehör


90014404669 Upphångningsbygel

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

### Typ 180

45 - 63



## Tekniska data

Typ/beteckning: 180/65-805

Artikelnummer: 90012000268

Magasintyp: Laddning  
uppifrån

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-  
/spiktyp: Typ 180

Magasinkapacitet: 126

Antal stavar/st: 2x60

Arbetsstryck: 6 - 8 bar

Luftförbrukning per  
slag: 2,2 liter vid 6  
bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 2,2 kg

Bullernivå:  $L_{WAmax, c}$  108 dB

Arbetsplatsberoende  
emissionsvärde: 100 dB

$L_{PAmax}$

Max. mätyta-  
impulsbullernivå: 95 dB

$L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stötblastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än  $2,5 \text{ m/s}^2$ .

ASM Sweden AB  
Box 9182, 200 39 Malmö  
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö  
Tel. 040 - 22 89 80  
Fax 040 - 22 89 60  
[www.asm.eu](http://www.asm.eu)