



Kombipistol BeA 14/38-152



Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Eftersom pistolen kan förses med fler olika anhängel blir den till en outhärlig hjälp till industri och hantverk.

Användningsområden: Möbler, lådor, pallar, ställningar, mellanväggar, ramar, inredningar, uppklamningar.


Avsedd för klammer av typ 14 i längderna 15 - 40 mm, typ 155 från 25 till 40 mm och T-spik från 25 - 38 mm utan några magasinomställningar.

Tillbehör

90014400891 Justerbart inslagsdjup


Typ 14

15 - 40




Typ 155

25 - 40



T-spik

25 - 38



Tekniska data

Typ/beteckning: 14/38-152, standard

Artikelnummer: 90012000174

Magasintyp: Laddning uppifrån

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-/spiktyp: Typ 14, Typ 155

Magasinkapacitet: 120 x Typ 14, 110 x Typ 155,

Antal stavar/st: 1 x 75 Typ 14, 1 x 70 Typ 155 eller 2 x 33 Typ T

Arbetstryck: 6 - 8 bar

Luftförbrukning per slag: 1,5 liter vid 6 bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 2,5 kg

Bullernivå: $L_{WAmax, c}$ 107 dB

Arbetsplatsberoende emissionsvärde: 98 dB

$L_{PAmax, 1M}$
Max. mätyta-impulsbullernivå: 94 dB

$L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermittent stöbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 2,5 m/s².

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu