



## Kombipistol BeA Variant 806



Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Användningsområden: Möbler, lådor, pallar, ställningar, mellanväggar, ramar, inredningar, uppklammingar.

Avsedd för klammer av typ 14 i längderna 25 - 65 mm, typ 155 från 25 till 65 mm och T-spik från 25 - 62 mm utan några magasinomställningar.


### Tillbehör

90014404669 Upphångningsbygel

90014405328 Styrning för parkettspikning


#### Typ 14

25 - 65



#### Typ 155

25 - 65



#### T-spik

25 - 62



## Tekniska data

Typ/beteckning: Variant 806

Artikelnummer: 90012000271

Magasintyp: Laddning uppifrån

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-/spiktyp: Typ 14, Typ 155, Typ T

Magasinkapacitet: 156xTyp14m  
144xTyp 155  
eller 103 Typ T

Antal stavar/st: 2x74 Typ14,  
2x70 Typ 155  
eller 3x33 Typ T

Arbetsstryck: 5-8 bar

Luftförbrukning per slag: 2,2 liter/6bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 3,1 kg

Bullernivå:  $L_{WAmax, c}$  104 dB

Arbetsplatsberoende emissionsvärde: 96 dB

$L_{PAmax}$   
Max. mätyta-impulsbullernivå: 91 dB  
 $L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stöbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 2,5 m/s<sup>2</sup>.

ASM Sweden AB  
Box 9182, 200 39 Malmö  
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö  
Tel. 040 - 22 89 80  
Fax 040 - 22 89 60  
[www.asm.eu](http://www.asm.eu)