



Spikbleckspistol W 15-358



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Avsedd för spikbleck Typ W med 24,8 mm bredd. Längder 9-15mm.

Tillbehör


90014401607 Upphångningsbygel
90014401023 Verktyg för hörnspikning

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ W

24,8



Tekniska data

Typ/beteckning: W15-358

Artikelnummer: 90012000133

Magasintyp: Laddning
uppifrån

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-
/spiktyp: Typ W

Magasinkapacitet: 77

Antal stavar/st: 3x24

Arbetstryck: 6 - 8 bar

Luftförbrukning per
slag: 1,5 liter vid 6
bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 3,0 kg

Bullernivå: $L_{WAmax, c}$ dB

Arbetsplatsberoende
emissionsvärde: dB

L_{PAmax}
Max. mätyta-
impulsbullernivå: dB
 $L_{PAmax, 1M}$

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu