



## Coilpistol 700 DC



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Avsedd för konstruktionsspik  
Typ BDC Ø 2,2/2,3/2,5/2,8  
**45 - 70mm.**

### Tillbehör

90014404669 Upphångningsbygel  
90014500531 1-skottsutlösning

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

### Typ BDC



45 - 70

### Tekniska data

<i>Typ/beteckning:</i>	700 DC	<i>Arbetstryck:</i>	5-8 bar
<i>Artikelnummer:</i>	90012100014	<i>Luftförbrukning per slag:</i>	1,8 liter/6 bar
<i>Magasintyp:</i>	Laddning uppifrån	<i>Luftanslutning:</i>	Ø 9mm LW
<i>Säkring:</i>	Utlösningssäkring	<i>Vikt:</i>	3,57 kg
<i>Klammer- /spiktyp:</i>	BDC	<i>Bullernivå: <math>L_{WAmax, c}</math></i>	103 dB
<i>Magasinkapacitet:</i>	300 bzw. 250	<i>Arbetsplatsberoende emissionsvärde:</i>	94 dB
<i>Antal stavar/st:</i>	Ø 2,2/2,5 = 1x300 Ø 2,8 = 1x250	<i><math>L_{PAImax}</math> Max. mätyta- impulsbullernivå:</i>	dB
		<i><math>L_{PAImax, 1M}</math></i>	

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stöbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 3,8 m/s<sup>2</sup>.

ASM Sweden AB  
Box 9182, 200 39 Malmö  
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö  
Tel. 040 - 22 89 80  
Fax 040 - 22 89 60  
[www.asm.eu](http://www.asm.eu)