

Coilpistol KT 32-310 för spik i plastcoils



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Avsedd för coilspik Typ TC
19 - 32mm.


Tillbehör

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ TC

Flat skalle



19 - 32

Typ TC


Lågekullrig skalle



19 - 32

Typ TC

Spikskruv/krysspår



19 - 25

Tekniska data

Typ/beteckning: KT 32-310

Artikelnummer: 90012100008

Magasintyp: Sidoladdning

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-/spiktyp: TC

Magasinkapacitet: 200

Antal stavar/st:

Arbetstryck: 4-8 bar

Luftförbrukning per slag: 0,7 liter/6 bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 2,2 kg

Bullernivå: $L_{WAmax, c}$ 95 dB

Arbetsplatsberoende emissionsvärde: 84 dB

L_{PAmax} ,

Max. mätyta-impulsbullernivå: dB

$L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stöbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än $4,03 \text{ m/s}^2$.

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu