



Coilpistol SN 40-351 för spik i plastcoils



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Avsedd för coilspik Typ TC
26 - 40mm.


Tillbehör

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ TC


Gipsspik



30 - 45

Typ TC


Skifferspik-kopparspik



35

Typ TC

Spikskruv/krysspår



26 - 40

Tekniska data

Typ/beteckning: SN 40-351

Artikelnummer: 90012100009

Magasintyp: Sidoladdning

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-/spiktyp: TC

Magasinkapacitet: 200

Antal stavar/st: 1x200

Arbetstryck: 5-7 bar

Luftförbrukning per slag: 1,5 liter/6 bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 1,3 kg

Bullernivå: $L_{WAmax, c}$ 97 dB

Arbetsplatsberoende emissionsvärde: 90 dB

L_{PAmax}

Max. mätyta-impulsbullernivå: dB

$L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stötblastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 3,64 m/s².

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu