

ASM

PACKAGING
SYSTEMS

Ljudsvag kompressor
från 30 dB/A



ASM Whispair® tysta kompressorer urskiljer sig genom sin tystgående karaktär. Den tysta kompressorns design är inriktad på att nå en så låg ljudnivå som möjligt. Emellertid gör man självklart inte avkall på kompressorns tillförlitlighet eller livslängd.

Maskinprogrammet med tysta kompressorer omfattar en mängd motorer med en effekt från 0.14 kW upp till 0.35 kW. Det är möjligt att använda en eller fler motorer i kombination med olika tankvolymmer från 3.5 liter eller mer. Vid en insugning av 17 liter per minut, vid 8 bars tryck, har denna tysta kompressor en ljudnivå på endast 30dB! Vid en insugning av 200 liter per minut med 8 bars tryck, ligger kompressorns ljudnivå fortfarande endast kring 50dB.

ASM levererar standardkompressorer direkt från lager. Vi kan också leverera kundanpassade tysta kompressorer, som vi sammanställer genom att utrusta en standardkompressor med extra apparatur såsom till exempel ett luftfilter eller oljefilter, en lufttork och/eller automatisk dränering.

50 l/min



CW 50/4



CW 50/10



CW 50/15



CW 50/24



CW 50/50

| Kompressor | Effekt | Arbetstid | Kapacitet | l/min | Tankrymd | Ljudnivå | Maxtryck | Storlek | Vikt |
|-------------|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|--------------|-------|
| CW 50 /4 AL | 0,35/0,50 kW/hP | 50% | 50l/min | 32NI/min | 3,5 l | 40dB/A | 8/120 bar/psi | 30x37x34 cm | 19 kg |
| CW 50/10 AL | 0,35/0,50 kW/hP | 50% | 50l/min | 32NI/min | 10 l | 45dB/A | 8/120 bar/psi | 35x33x45 cm | 21 kg |
| CW 50/15 AL | 0,35/0,50 kW/hP | 50% | 50l/min | 32NI/min | 15 l | 45dB/A | 8/120 bar/psi | 40x40x45 cm | 24 kg |
| CW 50/24 AL | 0,35/0,50 kW/hP | 50% | 50l/min | 32NI/min | 24 l | 45dB/A | 8/120 bar/psi | 40x40x45 cm | 28 kg |
| CW 50/50 AL | 0,35/0,50 kW/hP | 50% | 50l/min | 32NI/min | 50 l | 45dB/A | 8/120 bar/psi | 50x50x100 cm | 50 kg |

100 l/min



CW 100/24



CW 100/24



CW 100/50



CW 100/50

| Kompressor | Effekt | Arbetstid | Kapacitet | l/min | Tankrymd | Ljudnivå | Maxtryck | Storlek | Vikt |
|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|--------------|-------|
| CW 100/24 FAST | 0,70/1,00 kW/hp | 50% | 100l/min | 64 NI/min | 24 l | 50dB/A | 8/120 bar/psi | 45X45X60 cm | 47 kg |
| CW100/24 MOBIL | 0,70/1,00 kW/hp | 50% | 100l/min | 64 NI/min | 24 l | 50dB/A | 8/120 bar/psi | 70x40x60 cm | 46 kg |
| CW 100/50 FAST | 0,70/1,00 kW/hp | 50% | 100l/min | 64 NI/min | 50 l | 50dB/A | 8/120 bar/psi | 50x50x110 cm | 65 kg |
| CW 100/50 MOBIL | 0,70/1,00 kW/hp | 50% | 100l/min | 64 NI/min | 50 l | 50dB/A | 8/120 bar/psi | 90x45x70 cm | 55 kg |